


Modèles	Visuels	Descriptifs	PPI € TTC/paire
<p>DB1 Gold</p>  		<p>Enceinte compacte 2 voies Charge bass-reflex avec évent laminaire arrière</p> <p>Mesures Sensibilité : 87 dB /1W /1m Réponse en fréquence : 50 Hz à 25 kHz Fréquence de coupure (crossover) : 2 kHz Impédance : 8 ohms</p> <p>Haut-parleurs 1x haut-parleur de grave-médium de 14 cm 1x tweeter à dôme souple de 2,7 cm</p> <p>Connectique Borniers acceptant du câble de 4 mm de diamètre compatibles bi-amplification</p> <p>Généralités Dimensions d'une enceinte (L x H x P) : 155 x 290 x 234 mm Poids d'une enceinte : 4,5 kg</p>	<p>1 995 €</p>
		<p>ATL™ Advanced Transmission Line</p> <p>ATL TECHNOLOGIE Complexe à mettre en œuvre cette technique permet une restitution plus profonde des basses fréquences. L'évacuation du flux d'air de l'enceinte de monitoring PMC DB1 Gold est réalisée par un évent situé à l'arrière de l'enceinte. L'ensemble permet un résultat surprenant pour une enceinte aussi compacte.</p>	

Finition



Black Ash