

























Prix public indicatifs **AVRIL 2024**








Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
<b>Systèmes Digitaux</b>				
<b>Droplet CDP 5.0 H.D</b> 		Lecteur CD avec un étage de sortie à tubes de Sovtek 2x6 H30P- Chargement sur le dessus, palet presseur - Châssis en construction bois, aluminium et céramique - Convertisseur 24 bit multilevel sigma/delta - Connectiques RCA / XLR. Bloc optique Philip Pro puce DAC ES 9038	 BLACK  LIGHT MULTILAYER	<b>5 540 ,00 €</b>
<b>CDS 120</b>		3 en 1 Streamer / Dac / Cd avec prise en charge de l'entrée et de la sortie audio numériques Usb jusqu'au DSD 512 natif. Sorties analogiques et asymétriques. Prise en charge SPDIF et entrée optique jusqu'à 192/24 ) Processeur déconnectable de la partie de décodage Xmos via l'interface USB prenant en charge Dlna, Roon, Spotify Connect Bluetooth ainsi que Tidal et Qobuz. Formats fichiers pris en charge : DSD,DSF(DSD)DIFF(DSD) PCM : FLAC Apple Lossless (ALAC), WAV,AIFF,MP3,AAC. Entrée numériques Usb 2.0, Usb, Coaxial, Optique , Bluetooth (Opera) Sortie Usb 2.0 Coax, Xlr.	 BLACK  SILVER	<b>3 290,00 €</b>
<b>CDS 8</b>		3 en 1 Streamer / Dac / Cd avec prise en charge de l'entrée et de la sortie audio numériques Usb jusqu'au DSD 512 natif. Sorties analogiques et asymétriques. Prise en charge SPDIF et entrée optique jusqu'à 192/24 DSD 64(Dop) Processeur déconnectable de la partie de décodage Xmos via l'interface USB prenant en charge Dlna, Roon, Spotify Connect Bluetooth ainsi que Tidal et Qobuz. Formats fichiers pris en charge : DSD,DSF(DSD)DIFF(DSD)PCM : FLAC Apple Lossless (ALAC), WAV,AIFF,MP3,AAC. Entrée numériques Usb 2.0, Usb, Coaxial, Optique , Bluetooth (Opera) Sortie Usb 2.0 Coax, Xlr .	 CHERRY EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	<b>6 990,00 €</b>
<b>Référence DSD 1.1</b>		Convertisseur haut de gamme utilisant le module avancé X-MOS pour prendre en charge la lecture DSD jusqu'à DSD 256 et le mode flux DSD natif.Utilisant la puce AK4497 la plus récente et la plus puissante. Elle prends en charge le DSD Direct à faible dispersion dans un court délai. Taux d'échantillonnage 32 bit / 768 kHz DSD 64 DSD 128 DSD 256 Entrées numériques Rca Coaxial 75 ohms 1 optique x 1 AES /EBU x 1 port Usb type B x 1 bluetooth Sortie Rca et XLR + Prise casque	 CHERRY EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	<b>3 990,00 €</b>

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
<b>Systèmes Digitaux</b>				
<b>Référence DS-1</b>		<p>Pont réseau &amp; Transporteur streaming            USB output: 4X USB 2.0, PCM 32 bits 768kHz, DSD512            Caractéristiques :            Sortie USB : 4 x USB 2.0 PCM 32 bits 768 kHz DSD 512            Processeur : Quad core 1,8 GHz ARM Cortex-A17 avec dissipateur thermique passif / RAM : 2Go            Mémoire interne : 16 Go Emmc            Sortie Vidéo : HDMI résolution 4K            LAN : Gigabit – Réseau sans fil 802.11 b/g/n Wifi &amp; Bluetooth 4.0 + EDR antenne externe.            Formats de fichiers audio DSD DSF(DSD) DIFF (DSD) / PCM FLAC</p>	 SILVER   BLACK	<b>4 290,00 €</b>
<b>Référence DB-1</b>		<p>Convertisseur numérique alimenté Par une batterie au lithium.            Conception Dual Mono DAC AK4497            plage dynamique 140 db            PCM 44.1 kHz -384 kHz 16-32 Bits stéréo / DSD 2,8 Mhz-11,2 Mhz 1 bit stéréo            Entrées numériques : I2S, AES, Coaxial, Optique            Sortie Analogique : Asymétrique 1,9 V RMS / Symétrique 3,9 V RMS            Distorsion inférieur à 0,0007%            Dimensions 352 x 290 x 80 mm (LxPx H)            Poids 6,2 Kgs</p>	 SILVER   BLACK	<b>5 490,00 €</b>
<b>Amplificateurs Solid State</b>				
<b>Calaf MKII</b>		<p>Amplificateur Intégré Stéréo 2 x 200 watt sous 8 Ohms écran Led classe AB Dual Mono.            5 entrées contrôlable à distance commutées par des relais plaqué Or            Sortie Préampli Direct            Réponse en fréquence : Moins de +/- 0,1 dB d'écart 20 Hz -80 kHz            Réponse de phase Moins de 2 degrés d'écart 20 Hz – 80 kHz            Rapport signal bruit : + 90 dB            Distorsion : moins de 0,015% / 100W sous 8 ohms            Dimensions 450 mm x 450 mm x 200 mm ( LxPx H) Poids 45 Kgs</p>	 BLACK  <b>À PARTIR DE SEPTEMBRE</b>  RED	<b>4 390,00 €</b>
<b>AMP 150</b>		<p>Amplificateur intégré 3 en 1 2 x 105 watt sous 8 ohms &amp; 2 x 170 watt sous 4 ohms. Doté de 6 entrées contrôlable par télécommande fournie dont une entrée phono Rca / Xlr plaqué Or            Réponse de fréquence moins de + / - 0,5 dB à 5Hz -100 kHz            Rapport signal bruit : + de 95 dB            Distorsion moins de 0,018% à 20 W sous 8 Ohms.            PCM 44.1 kHz 384 kHz 16 – 32 Bits            Compatible fichiers DSD / DSF(DSD) DIFF (DSD) PCM FLAC, Apple Lossless(ALAC) WAF,AIFF,MP3,AAC            LAN : Gigabit / 2 entrée numériques USB2.0, Coax,Bluetooth (Nom Opera)            Dimensions : 120mm x 430mm x 400mm            Poids 11,6 Kgs</p>	 SILVER   BLACK	<b>3 290,00 €</b>

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
<b>Amplificateurs Solid State</b>				
<b>α18P</b>		<p>Amplificateur Intégré 2 x 200 watt sous 8 ohms Dual Mono avec possibilité de connecté des hauts parleurs sous 2 ohms de charge minimales</p> <p>Réponse de fréquence + / - 0.1 dB d'écart -20 Hz – 80 kHz</p> <p>Rapport signal bruit + 95 dB</p> <p>Distorsion : inférieure à 0,015% 100w sous 8 ohms</p> <p>Dimensions : 200 mm x 450 mm x 450 mm (HxLxP)</p> <p>Poids 45 kgs</p>	<p> BLACK</p> <p><b>À PARTIR DE SEPTEMBRE</b></p> <p> RED</p>	<b>4 990,00 €</b>
<b>Référence 150 Linear</b>		<p>Amplificateur intégré hybride 2 x 120 watt sous 8 ohms classe AB avec un étage de pré-amplification à tube 6H30</p> <p>Entrée minimales des enceintes 2 ohms</p> <p>4 entrées commutable par télécommande dont une entrée phono symétrique / asymétrique plaqué Or</p> <p>Bornier haut parleurs plaqué Or</p> <p>Réponse de fréquence à +/- 0,1 dB – Réponse de phase 20 Hz-80 KHz Rapport signal bruit diaphonie supérieur à 0,4 dB Distorsion inférieur à -20 dB</p> <p>Télécommande RC-43 fournie</p>	<p> CHERRY</p> <p><b>EN OPTION</b></p> <p> WALNUT</p> <p> METAL BLACK</p>	<b>1 990,00 €</b>
<b>Amplificateurs à tubes (Amplificateurs Intégrés)</b>				
<b>M100 Plus</b>		<p>Amplificateur intégré à tubes 2 x 40 watts doté de 4 x EL34, 2 x 12AT7, 2 x 6SN7 – Rms 1kHz Distorsion harmonique totale moins de 1% (10 watts, 1 kHz) Réponse en fréquence – 3 dB à 10 watts -6Hz-60 kHz</p> <p>Sensibilité d'entrée 290mV</p> <p>Impédance 4-8 ohms Signal bruit 90 dB. 3 entrées Rca.</p> <p>Dimensions : 446 mm x 264 mm x 155 mm (LxPxH)</p> <p>Poids 20,5 Kgs</p>	<p> CHERRY</p>	<b>2 190,00 €</b>
<b>Cyber 100 15 Th Anniversary</b>		<p>Amplificateur intégré à tubes Edition spéciale Anniversaire 2 x 35 watts RMS</p> <p>Push / Pull 4 x KT 88/6550, 2 x 5687, 1 x ECC83, 2 x 5AR4</p> <p>Temps de préchauffage 3 minutes</p> <p>Entrées 5 Rca Impédance 4 / 8 ohms</p> <p>Dimensions : 430 mm x 380 mm x 190 mm ( LxPxH)</p> <p>Poids 25 Kgs</p>	<p> CHERRY</p> <p><b>EN OPTION</b></p> <p> WALNUT</p> <p> METAL BLACK</p>	<b>3 490,00 €</b>

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
<b>Amplificateurs à tubes (Amplificateurs Intégrés)</b>				
<b>Linear 200 MK II</b>		Amplificateur Intégré à tube Push Pull doté de 4 x KT120 + 2 x 5AR4 + 2 x 5687 + 1 x 12AX7 équipé de 3 entrées analogiques et de 3 entrées numériques Usb, Coax et Optique. La puce Dac AK4490 ainsi que le module avancé X-MOS permet la prise en charge des lectures DSD jusqu'à DSD 256 permettant de prendre en charge les tous formats de musique stéréo haute résolution soit via son ordinateur soit en utilisant nos transporteurs streaming. Dimensions 430 mm x 380 mm x 190 mm (LxPxH) Poids 29 Kgs	 SILVER	<b>4 190,00 €</b>
<b>Linear 845 25 Th Anniversaire</b>		Amplificateur Intégré à tube unipolaire de class A doté de 2x845 + 2 x 5687 + 1 x ECC83. Cet amplificateur est équipé d'un transformateur d'entré Suédois LUNDALL permettant ainsi de répondre à l'ensemble des sources audio actuelle .Variateur de polarisation des têtes possible pour une meilleure optimisation. Puissance de sortie 2 x 28 w (Rms 1kHz) Distorsion - 1%( 11 watts, 1 kHz) Dimensions ; 490 mm x 450 mm x 310 mm (LxPxH) Poids 33 Kgs	 SILVER	<b>7 290,00 €</b>
<b>Amplificateurs à tubes (Préamplificateurs)</b>				
<b>Référence 50 MKII</b>		Préamplificateur à tubes doté de 2 x 12AU7, 1 x EZ80 Bouton marche arrêt et réglage de balance en façade. 4 entrées Rca – 2 sorties Rca Rapport signal bruit 90dB Dimensions 440 mm x 320 mm x 120 mm (LxPxH) Poids : 12 Kgs	 CHERRY  EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	<b>2 690,00 €</b>
<b>Linear 1 25Th Anniversaire</b>		Préamplificateur à tubes 2x 2A3 + 1x6SL7 + 2 x101D doté de transformateur d'entrée et de sortie « Lundal » fabriqué en Suède condensateur Solen MKP pour le filtrage Distorsion harmonique (2V RMS) -1% Impédance d'entrée 600 ohms Dimensions 430mm x 400mm x225 mm (LxPxH) Poids 25 Kgs	 SILVER   BLACK	<b>8 990,00 €</b>

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
<b>Amplificateurs à tubes (Blocs de puissance Stéréo)</b>				
<b>Cyber 880 A</b>		Amplificateur à tubes 2 x 100 watts Push / Pull doté de 8xKT88 + 2x5687 + 3xECC82 – 1 groupe Rca Sortie haut parleurs de 4 & 8 ohms Bouton marche arrêt. Distorsion harmonique totale -de 1%(50watts, 1kHz Dimensions : 450 mm x 430 mm x 190mm Poids 35 Kgs	 CHERRY EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	<b>4 390,00 €</b>
<b>Cyber 880 i</b>		Amplificateur de puissance 2 x 100 watts stéréo à tubes push / pull doté de 8xKT88 + 2x12BH7+2xecc82 + 1xEEC83 5 entrées Rca / Impédance de sortie des HP 4 / 8 ohms . Dimensions : 430mm x 430 x 360mm (LxPxH) Poids 28 Kgs	 CHERRY EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	<b>5 990,00 €</b>
<b>Amplificateurs à tubes (Blocs de puissance Mono)</b>				
<b>Cyber 800 MKII</b>		Bloc Mono 2 x 100 watts doté de 8 x KT88 + 2 x 5687 + 4 x 12AU7 – Rms 1 kHz (ultra-linéaire) Distorsion harmonique totale -1% (50 watts, 1kHz) Réponse en fréquence -3 dB à 50 watts) – 6Hz -52 kHz – Sensibilité d'entrée : 980 mV impédance de de sortie 4 / 8 ohms- 1 groupe Rca. Dimensions : 565 mm x 185 mm x 388 mm (LxPxH) Poids 25 Kgs pièce	 BLACK	<b>6 290,00 €</b>
<b>Cyber 211 / 845</b>		Bloc Mono 2x28 watts (cyber 845S) doté de 2 x 5687 + 2x5AR4 + 2x 845 temps de chauffe 3 minutes. Sensibilité d'entrée 0,7 V Impédance d'entrée 100 k ohms Soite 4 / 8 ohms Bloc Mono 2x 16 watts ( cyber 211) doté de 2 x 5687 + 2 x 5AR4 + 2 x 211 temps de chauffe 3 minutes. Sensibilité 0,6 V Dimensions 390 mm x 190 mm x 500 mm (HxLxP) Poids 35 kgs pièces	 BLACK	<b>8 690,00 €</b>
<b>Cyber 300 B PSE</b>		Bloc Mono 2 x 15 watts doté de 2 x 5R4 + 2 x ecc 88 + 2 x 5687 + 4 x 300 B Distorsion harmonique totale moins de 1% (7 watt 1 kHz) Réponse en fréquence -3 dB à 10 watts : Dimensions : 412 mm x 220 mm x 166 mm (LxPxH) Poids 30 kgs pièces	 BLACK	<b>10 590,00 €</b>
<b>Linear AMP 33</b>		Bloc Mono 300 watts sous 8 ohms ( 1 kHz , THD inférieur à 0,1 % class AB Cool Class A / Sortie HP compatible 2 ohms Entrée Phono plaqué Or Rca / Xlr Fréquence de réponse + / - 0,5 dB de 2 Hz à 100 kHz Rapport signal bruit 95 dB Distorsion inférieur à 0,015% pour 100W /1kHz Dimensions : 390 mm x 570 mm x 200 mm ( HxPxL) Poids 20 kgs pièce	 BLACK	<b>13 590,00 €</b>

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
<b>Amplificateurs à tubes (Headphone amplifier)</b>				
<b>Linear Q</b>		<p>Amplificateur casques à tubes push Pull doté de 4 x 2A3 + 2 x 5AR4 + 2 x 12BH7A+ 2 x ECC88 / 6922.</p> <p>Alimentation séparée Transformateur équilibré Lunda ainsi que des condensateurs électrolytiques Mundorf compose en partie cet appareil. Impédance de sortie 30 – 300 ohms, 300 – 600 ohms Puissance de sortie 2 x 8 watts Rms 1 kHz</p> <p>Fréquence : 6 Hz – 72 kHz – 3 dB (5 W)</p> <p>Distorsion inférieur à 1 % (5 W, 1 Khz)</p> <p>Dimensions : 366 mm x 355 mm x 243 mm / 366 mm x 355 mm x 97 mm (LxPxH)</p> <p>Poids total 34 Kgs</p>	 SILVER	<b>6 990,00 €</b>
<b>Systèmes Analogiques</b>				
<b>Droplet LP 5.0</b>		<p>Platine Vinyle Audiophile</p> <p>Moteur AC</p> <p>Roulements de très haute qualité</p> <p>Châssis en aluminium</p> <p>Suspension composée de 3 dômes solides</p> <p>Plateau en Acrylique</p> <p>33/45 trs</p>	 BLACK   LIGHT MULTILAYER	<b>6 990,00 €</b>
<b>Accessoires</b>				
<b>PW-1</b>		<p>Barrette Multi-prise 3 entrées audiophile - Prises Schuko-Disjoncteur (Shield) intégré</p> <p>Câble général amovible</p>		<b>349,00 €</b>
<b>PW-3</b>		<p>Barrette Multi-prise 5 entrées audiophile - Prises Schuko-Disjoncteur (Shield) intégré</p> <p>Câble général amovible</p>		<b>279,00 €</b>