


























Prix public indicatifs AOÛT 2024




Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
Systèmes Digitaux				
Droplet CDP 5.0 H.D  		Lecteur CD avec un étage de sortie à tubes de Sovtek 2x6 H30P- Chargement sur le dessus, palet presseur - Châssis en construction bois, aluminium et céramique - Convertisseur 24 bit multilevel sigma/delta - Connectiques RCA / XLR. Bloc optique Philip Pro puce DAC ES 9038	 BLACK  LIGHT MULTILAYER	5 540 ,00 €
CDS 120		3 en 1 Streamer / Dac / Cd avec prise en charge de l'entrée et de la sortie audio numériques Usb jusqu'au DSD 512 natif. Sorties analogiques et asymétriques. Prise en charge SPDIF et entrée optique jusqu'à 192/24) Processeur déconnectable de la partie de décodage Xmos via l'interface USB prenant en charge Dlna, Roon, Spotify Connect Bluetooth ainsi que Tidal et Qobuz. Formats fichiers pris en charge : DSD,DSF(DSD)DIFF(DSD) PCM : FLAC Apple Lossless (ALAC), WAV,AIFF,MP3,AAC. Entrée numériques Usb 2.0, Usb, Coaxial, Optique , Bluetooth (Opera) Sortie Usb 2.0 Coax, Xlr.	 BLACK  SILVER	3 290,00 €
CDS 8		3 en 1 Streamer / Dac / Cd avec prise en charge de l'entrée et de la sortie audio numériques Usb jusqu'au DSD 512 natif. Sorties analogiques et asymétriques. Prise en charge SPDIF et entrée optique jusqu'à 192/24 DSD 64(Dop) Processeur déconnectable de la partie de décodage Xmos via l'interface USB prenant en charge Dlna, Roon, Spotify Connect Bluetooth ainsi que Tidal et Qobuz. Formats fichiers pris en charge : DSD,DSF(DSD)DIFF(DSD)PCM : FLAC Apple Lossless (ALAC), WAV,AIFF,MP3,AAC. Entrée numériques Usb 2.0, Usb, Coaxial, Optique , Bluetooth (Opera) Sortie Usb 2.0 Coax, Xlr .	 CHERRY EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	6 990,00 € 7 190,00 €
CDD7		Lecteur Cd avec étage d'échantillonnage PCM 44,1 kHz - 768 kHz Format 16-32 bit stéréo, DSD 2,8 MHz - 22.4 MHz, 1 bit stéréo .Connectique RCA / XLR Entrée Usb, Spdif, Optique Taux de distorsion PCM inférieur à 0,001% DSD inférieur à 0,005% Rapport signal bruit : > à 110 dB (RCA, XLR) Dimensions 550 mmx490 mmx280 mm Poids 14,5 Kgs	 CHERRY EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	2 690,00 € 2 890,00 €

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
Systèmes Digitaux				
Référence DS-1		<p>Pont réseau & Transporteur streaming USB output: 4X USB 2.0, PCM 32 bits 768kHz, DSD512 Caractéristiques : Sortie USB : 4 x USB 2.0 PCM 32 bits 768 kHz DSD 512 Processeur : Quad core 1,8 GHz ARM Cortex-A17 avec dissipateur thermique passif / RAM : 2Go Mémoire interne : 16 Go Emmc Sortie Vidéo : HDMI résolution 4K LAN : Gigabit – Réseau sans fil 802.11 b/g/n Wifi & Bluetooth 4.0 + EDR antenne externe. Formats de fichiers audio DSD DSF(DSD) DIFF (DSD) / PCM FLAC</p>	 SILVER  BLACK	4 290,00 €
Référence DB-1		<p>Convertisseur numérique alimenté Par une batterie au lithium. Conception Dual Mono DAC AK4497 plage dynamique 140 db PCM 44.1 kHz -384 kHz 16-32 Bits stéréo / DSD 2,8 Mhz-11,2 Mhz 1 bit stéréo Entrées numériques : I2S, AES, Coaxial, Optique Sortie Analogique : Asymétrique 1,9 V RMS / Symétrique 3,9 V RMS Distorsion inférieur à 0,0007% Dimensions 352 x 290 x 80 mm (LxPx H) Poids 6,2 Kgs</p>	 SILVER  BLACK	5 490,00 €
Amplificateurs Solid State				
Calaf MKII		<p>Amplificateur Intégré Stéréo 2 x 200 watt sous 8 Ohms écran Led classe AB Dual Mono. 5 entrées contrôlable à distance commutées par des relais plaqué Or Sortie Préampli Direct Réponse en fréquence : Moins de +/- 0,1 dB d'écart 20 Hz -80 kHz Réponse de phase Moins de 2 degrés d'écart 20 Hz – 80 kHz Rapport signal bruit : + 90 dB Distorsion : moins de 0,015% / 100W sous 8 ohms Dimensions 450 mm x 450 mm x 200 mm (LxPx H) Poids 45 Kgs</p>	 BLACK À PARTIR DE SEPTEMBRE  RED	4 390,00 €
AMP 150 		<p>Amplificateur intégré 3 en 1 2 x 105 watt sous 8 ohms & 2 x 170 watt sous 4 ohms. Doté de 6 entrées contrôlable par télécommande fournie dont une entrée phono Rca / Xlr plaqué Or Réponse de fréquence moins de + / - 0,5 dB à 5Hz -100 kHz Rapport signal bruit : + de 95 dB Distorsion moins de 0,018% à 20 W sous 8 Ohms. PCM 44.1 kHz 384 kHz 16 – 32 Bits Compatible fichiers DSD / DSF(DSD) DIFF (DSD) PCM FLAC, Apple Lossless(ALAC) WAF,AIFF,MP3,AAC LAN : Gigabit / 2 entrée numériques USB2.0, Coax,Bluetooth (Nom Opera) Dimensions : 120mm x 430mm x 400mm Poids 11,6 Kgs</p>	 SILVER  BLACK	3 290,00 €

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
Amplificateurs Solid State				
α18P		<p>Amplificateur de puissance 2 x 200 watt sous 8 ohms Dual Mono avec possibilité de connecté des hauts parleurs sous 2 ohms de charge minimales</p> <p>Réponse de fréquence + / - 0.1 dB d'écart -20 Hz – 80 kHz</p> <p>Rapport signal bruit + 95 dB</p> <p>Distorsion : inférieure à 0,015% 100w sous 8 ohms</p> <p>Dimensions : 200 mm x 450 mm x 450 mm (HxLxP)</p> <p>Poids 45 kgs</p>	<p> BLACK</p> <p>À PARTIR DE SEPTEMBRE</p> <p> RED</p>	4 990,00 €
Amplificateurs à tubes (Amplificateurs Intégrés)				
M100 Plus		<p>Amplificateur intégré à tubes 2 x 40 watts doté de 4 x EL34, 2 x 12AT7, 2 x 6SN7 – Rms 1kHz Distorsion harmonique totale moins de 1% (10 watts, 1 kHz) Réponse en fréquence – 3 dB à 10 watts -6Hz-60 kHz</p> <p>Sensibilité d'entrée 290mV</p> <p>Impédance 4-8 ohms Signal bruit 90 dB. 3 entrées Rca.</p> <p>Dimensions : 446 mm x 264 mm x 155 mm (LxPxH)</p> <p>Poids 20,5 Kgs</p>	<p> CHERRY</p>	2 190,00 €
Cyber 100 15 Th Anniversary		<p>Amplificateur intégré à tubes</p> <p>Edition spéciale Anniversaire 2 x 35 watts RMS</p> <p>Push / Pull 4 x KT 88/6550, 2 x 5687, 1 x ECC83, 2 x 5AR4</p> <p>Temps de préchauffage 3 minutes</p> <p>Entrées 5 Rca Impédance 4 / 8 ohms</p> <p>Dimensions : 430 mm x 380 mm x 190 mm (LxPxH)</p> <p>Poids 25 Kgs</p>	<p> CHERRY</p> <p>EN OPTION</p> <p> WALNUT</p> <p> METAL BLACK</p>	3 490,00 € 3 690,00 €
Référence 5.5. MKII		<p>Amplificateur intégré à tube 4 x 300B + 1 x 12AT7 + 2 x 5687 en single ended. Puissance 2 x 18 watts - Rms 1 kHz. Taux de distorsion inférieur à 1% (10 watts, 1kHz). Réponse de fréquences -3 dB à 5 watts.</p> <p>Impédance de sortie 4 - 8 ohms</p> <p>4 entrées Rca sélectionnable</p> <p>Rapport signal bruit 80 dB.</p> <p>Haut parleur recommandé rendement de 90dB</p> <p>Dimensions : 710 mm x 500 x 400 mm (LxPxH)</p> <p>Poids 30 Kgs</p>	<p> SILVER</p> <p>EN OPTION</p> <p> WALNUT</p> <p> METAL BLACK</p>	3 590,00 € 3 790,00 €

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
Amplificateurs à tubes (Amplificateurs Intégrés)				
Linear 200 MK II		<p>Amplificateur Intégré à tube Push Pull doté de 4 x KT120 + 2 x 5AR4 + 2 x 5687 + 1 x 12AX7 équipé de 3 entrées analogiques et de 3 entrées numériques Usb, Coax et Optique. La puce Dac AK4490 ainsi que le module avancé X-MOS permet la prise en charge des lectures DSD jusqu'à DSD 256 permettant de prendre en charge les tous formats de musique stéréo haute résolution soit via son ordinateur soit en utilisant nos transporteurs streaming. Dimensions 430 mm x 380 mm x 190 mm (LxPxH) Poids 29 Kgs</p>	 SILVER	4 190,00 €
Linear 845 25 Th Anniversaire 		<p>Amplificateur Intégré à tube unipolaire de class A doté de 2x845 + 2 x 5687 + 1 x ECC83. Cet amplificateur est équipé d'un transformateur d'entré Suédois LUNDALL permettant ainsi de répondre à l'ensemble des sources audio actuelle .Variateur de polarisation des têtes possible pour une meilleure optimisation. Puissance de sortie 2 x 28 w (Rms 1kHz) Distorsion – 1%(11 watts, 1 kHz) Dimensions ; 490 mm x 450 mm x 310 mm (LxPxH) Poids 33 Kgs</p>	 SILVER	7 290,00 €
Amplificateurs à tubes (Préamplificateurs)				
Référence 50 MKII		<p>Préamplificateur à tubes doté de 2 x 12AU7, 1 x EZ80 Bouton marche arrêt et réglage de balance en façade. 4 entrées Rca – 2 sorties Rca Rapport signal bruit 90dB Dimensions 440 mm x 320 mm x 120 mm (LxPxH) Poids : 12 Kgs</p>	 CHERRY EN OPTION  WALNUT  METAL BLACK	2 690,00 € 2 890,00 €
Linear 1 25Th Anniversaire		<p>Préamplificateur à tubes 2x 2A3 + 1x6SL7 + 2 x101D doté de transformateur d'entrée et de sortie « Lundal » fabriqué en Suède condensateur Solen MKP pour le filtrage Distorsion harmonique (2V RMS) -1% Impédance d'entrée 600 ohms Dimensions 430mm x 400mm x225 mm (LxPxH) Poids 25 Kgs</p>	 SILVER  BLACK	8 990,00 €

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC	
Amplificateurs à tubes (Blocs de puissance Stéréo)					
Cyber 880 A		<p>Amplificateur à tubes 2 x 100 watts Push / Pull doté de 8xKT88 + 2x5687 + 3xECC82 – 1 groupe Rca Sortie haut parleurs de 4 & 8 ohms Bouton marche arrêt. Distorsion harmonique totale -de 1%(50watts, 1kHz Dimensions : 450 mm x 430 mm x 190mm Poids 35 Kgs</p>	 CHERRY	4 390,00 €	
			EN OPTION	 WALNUT	4 590,00 €
				 METAL BLACK	
Cyber 880 i		<p>Amplificateur de puissance 2 x 100 watts stéréo à tubes push / pull doté de 8xKT88 + 2x12BH7+2xecc82 + 1xECC83 5 entrées Rca / Impédance de sortie des HP 4 / 8 ohms . Dimensions : 430mm x 430 x 360mm (LxPxH) Poids 28 Kgs</p>	 CHERRY	5 990,00 €	
			EN OPTION	 WALNUT	6 190,00 €
				 METAL BLACK	
Amplificateurs à tubes (Blocs de puissance Mono)					
Cyber 800 MKII		<p>Bloc Mono 2 x 100 watts doté de 8 x KT88 + 2 x 5687 + 4 x 12AU7 – Rms 1 kHz (ultra-linéaire) Distorsion harmonique totale -1% (50 watts, 1kHz) Réponse en fréquence -3 dB à 50 watts) – 6Hz -52 kHz – Sensibilité d'entrée : 980 mV impédance de de sortie 4 / 8 ohms- 1 groupe Rca. Dimensions : 565 mm x 185 mm x 388 mm (LxPxH) Poids 25 Kgs pièce</p>	 BLACK	6 290,00 €	
Cyber 211 / 845		<p>Bloc Mono 2x28 watts (cyber 845S) doté de 2 x 5687 + 2x5AR4 + 2x 845 temps de chauffe 3 minutes. Sensibilité d'entrée 0,7 V Impédance d'entrée 100 k ohms Soite 4 / 8 ohms Bloc Mono 2x 16 watts (cyber 211) doté de 2 x 5687 + 2 x 5AR4 + 2 x 211 temps de chauffe 3 minutes. Sensibilité 0,6 V Dimensions 390 mm x 190 mm x 500 mm (HxLxP) Poids 35 kgs pièces</p>	 BLACK	8 690,00 €	
Cyber 300 B PSE		<p>Bloc Mono 2 x 15 watts doté de 2 x 5R4 + 2 x ecc 88 + 2 x 5687 + 4 x 300 B Distorsion harmonique totale moins de 1% (7 watt 1 kHz) Réponse en fréquence -3 dB à 10 watts : Dimensions : 412 mm x 220 mm x 166 mm (LxPxH) Poids 30 kgs pièces</p>	 BLACK	10 590,00 €	
Linear AMP 33		<p>Bloc Mono 300 watts sous 8 ohms (1 kHz , THD inférieur à 0,1 % class AB Cool Class A / Sortie HP compatible 2 ohms Entrée Phono plaqué Or Rca / Xlr Fréquence de réponse + / - 0,5 dB de 2 Hz à 100 kHz Rapport signal bruit 95 dB Distorsion inférieur à 0,015% pour 100W /1kHz Dimensions : 390 mm x 570 mm x 200 mm (HxPxL) Poids 20 kgs pièce</p>	 BLACK	13 590,00 €	

Modèles	Visuels	Spécifications	Finitions	PPI € TTC
Amplificateurs à tubes (Headphone amplifier)				
Linear Q		<p>Amplificateur casques à tubes push Pull doté de 4 x 2A3 + 2 x 5AR4 + 2 x 12BH7A+ 2 x ECC88 / 6922.</p> <p>Alimentation séparée Transformateur équilibré Lunda ainsi que des condensateurs électrolytiques Mundorf compose en partie cet appareil. Impédance de sortie 30 – 300 ohms, 300 – 600 ohms Puissance de sortie 2 x 8 watts Rms 1 kHz</p> <p>Fréquence : 6 Hz – 72 kHz – 3 dB (5 W)</p> <p>Distorsion inférieur à 1 % (5 W, 1 Khz)</p> <p>Dimensions : 366 mm x 355 mm x 243 mm / 366 mm x 355 mm x 97 mm (LxPxH)</p> <p>Poids total 34 Kgs</p>	 SILVER	6 990,00 €
Systèmes Analogiques				
Droplet LP 5.0		<p>Platine Vinyle Audiophile</p> <p>Moteur AC</p> <p>Roulements de très haute qualité</p> <p>Châssis en aluminium</p> <p>Suspension composée de 3 dômes solides</p> <p>Plateau en Acrylique</p> <p>33/45 trs</p>	 BLACK  LIGHT MULTILAYER	6 990,00 €
Accessoires				
PW-1		<p>Barrette Multi-prise 3 entrées audiophile - Prises Schuko-Disjoncteur (Shield) intégré</p> <p>Câble général amovible</p>		349,00 €
PW-3		<p>Barrette Multi-prise 5 entrées audiophile - Prises Schuko-Disjoncteur (Shield) intégré</p> <p>Câble général amovible</p>		279,00 €